

RobustFeed Pro

Robusticidad y Portabilidad Máxima



PRECIDRIVE



RobustFeed Pro

El RobustFeed, que es ergonómico, robusto y con un diseño integrado, es el compañero ideal donde la portabilidad y la durabilidad son la clave. Equipado con un nuevo sistema de transmisión de alambre de precisión con una potencia suficiente para manejar alambres sólidos de hasta 2.0 mm y alambres tubulares de 2.4 mm. Las variantes Offshore están disponibles con medidor de flujo y calentador incluido. El RobustFeed Pro funciona con fuentes de poder Warrior.

- Carcasa duradera, a prueba de caídas que soporta aplicaciones exigentes
- Buena portabilidad con manijas ergonómicas, 5 puntos de elevación y seguro para manijas de elevación de grúa
- Diseño cerrado, resistente a la intemperie y a la lluvia desde todas las direcciones y el calentador interior garantiza que el alambre se mantenga seco
- La gran pantalla para condiciones soleadas y los controles claros hacen que la configuración sea eficiente y fácil cuando se usen guantes
- Los conectores de cables protegidos y el resistente alivio de tensión para el cable de interconexión reducen el mantenimiento
- Funciona adecuadamente en el campo como en los talleres, en un carrito, con o sin juego de ruedas, además de otras opciones y accesorios

Visite esab.com para más información.

Industrias

- Embarcaciones Marinas y Offshore
- Planchas y Rieles de Acero
- Fabricación de Acero Estructural
- Fabricación Industrial y general
- Revestimientos
- Mantenimiento y Reparación
- Equipo Móvil
- Recipientes a Presión
- Tuberías



Kit de ruedas, funciona con alimentador horizontal o vertical



RobustFeed Pro

Especificaciones	
Voltaje de Entrada	42 VAC
Ciclo de trabajo	550 A @ 50% 500 A @ 60% 400 A @100%
Dimensiones de alambre Acero al carbono Acero Inoxidable Alambre tubular Aluminio	0,6 – 2,0 (5/64") 0,6 – 1,6 (1/16") 0,9 – 2,4 (3/32") 0,9 – 1,6 (1/16")
Velocidad de Alimentación de Alambre	0,8 – 25,0 m/min (31-984 pol/min)
Capacidad del Carrete de Alambre	20 kg
Diámetro máximo del carrete	300 mm
Temperatura de funcionamiento	-20° hasta +55°C
Clase de Protección	IP44
Certificación	CE / CSA
Dimensiones (An x L x Al)	595 x 250 x 430 mm
Peso	16,8 kg

Información de Pedidos	
Alimentador de alambre para fuente de poder Warrior	Código
Robust Feed Pro Water Cooled	0747280
RobustFeed Pro Offshore c/ Refrigeración (incl. Flujoómetro y calentador)	0747281

Opcionales y Accesorios	
Kit de ruedas para RobustFeed	0741479
Aliviador de esfuerzo del conector de la torcha	0741480
Carro para Warrior (RobustFeed/Warrior Feed)	0728043
Kit de refrigeración para RobustFeed sin refrigeración	0746692

* Para adaptar el RobustFeed al anterior carro de Warrior.