

# HandyTorch 240

## Antorcha MIG/MAG



La línea HandyTorch posee antorchas capaces de atender desde los requerimientos más ligeros a los más pesados. Su construcción compacta, liviana y confortable garantiza una rápida adaptación para el soldador gracias al cable flexible de alta calidad, además del mango adecuado para largos periodos de trabajo.

- Liviana y compacta
- Versatilidad
- Cables resistentes al calor.

Visite [esab.com](http://esab.com) para más información.

### Industria

- Fabricación liviana
- Reparación y mantenimiento
- Fabricación de acero estructural, acero inoxidable y aluminio.

### ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo	60% (10min)
Mezcla	220 A
CO2	250 A
Refrigeración	Refrigerada por aire
Diámetro de alambre	0.8 – 1.2mm
Flujo de gas	12 l/min
Especificación técnica	De acuerdo a IEC 60974-7
Conexión	Euroconector

### INFORMACION PARA PEDIDOS:

Descripción	Código
ESAB HANDYTORCH 240 - 4M	621091

Incluye consumibles de 1.00mm

# HandyTorch 240



## CONSUMIBLES

Posición	Descripción	Código
1	Tobera cónica D12.5MM	615902
2	Punta de contacto M6x25 de 0.60mm	615910
	Punta de contacto M6x25 de 0.80mm	615915
	Punta de contacto M6x25 de 0.90mm	620719
	Punta de contacto M6x25 de 1.00mm	615911
3	Punta de contacto M6x28 de 0.80mm	615895
	Punta de contacto M6x28 de 1.00mm	615897
	Punta de contacto M6x28 de 1.20mm	615899
4	PortaTip M6 L-26MM	615889
5	Difusor Rojo	615885
6	Tobera cónica D10.0MM	615901



La antorcha incluye consumibles de 1.00mm y adicionales de 1.00mm y 1.20mm.

## Presentación



## Conexión EURO

